

## PULIZIA

Per garantire un buon funzionamento e la durata nel tempo, il tuo serramento ha bisogno di essere soggetto ad una semplice manutenzione annuale. Pulire gli infissi in alluminio è molto semplice; è sufficiente passare una spugna o un panno morbido bagnato con apposito detergente. Il detergente deve essere:

- NEUTRO
- NON ABRASIVO
- NON A BASE DI AMMONIACA
- NON A BASE DI CLORO (CANDEGGINA)

Si consiglia di pulire le superfici in alluminio quando non sono esposte a fonti di calore diretto, come i raggi solari, e di utilizzare solo acqua a temperatura massima di 30°. E' importante accertarsi che non ci siano corpi estranei nelle guide e nelle fessure del serramento stesso; a tal proposito bisogna rimuovere polvere e sporco in eccesso con un aspirapolvere. Le parti meccaniche, invece, devono essere pulite con uno spray al silicone o al teflon.

## UNA BUONA LUBRIFICAZIONE

- ISPEZIONARE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO LE GUIDE E LE FESSURE DEL SERRAMENTO STESSO
- RIMUOVERE LA POLVERE E LO SPORCO ACCUMULATI
- LUBRIFICARE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO GLI ACCESSORI DI MOVIMENTO (ANUBA, NOTTOLINI, CARDINI E MANIGLIE) CON APPOSITO SPRAY LUBRIFICANTE A BASE DI VASELINA O GRASSO ANTIACIDO

Nel caso in cui i movimenti di apertura/chiusura del serramento risultino poco fluidi o difficoltosi nonostante la lubrificazione, è bene contattare personale qualificato affinché controlli lo stato della ferramenta.

## INDISPENSABILE VENTILAZIONE

Le grandi prestazioni dei serramenti Ponzio sono ottenute grazie all'impiego di sofisticate tecnologie, che consentono di vivere in ambienti più confortevoli sia termicamente che acusticamente. Un ambiente ben sigillato, però, può essere soggetto all'accumulo di odori e vapori che generano muffe e condensa.

- APRIRE SPESSO IL SERRAMENTO PER CONSENTIRE IL RICAMBIO DELL'ARIA E MIGLIORARNE LA QUALITA'
- MANTENERE UNA TEMPERATURA COSTANTE DI 20/21 °C
- DURANTE LA STAGIONE FREDDA, PER EVITARE DISPERSIONE DI CALORE: APRIRE IL SERRAMENTO PER BREVI PERIODI (3-5 MINUTI) MA ALMENO 3-4 VOLTE AL GIORNO E,

POSSIBILMENTE, NELLE ORE PIU' CALDE DELLA GIORNATA, EVITANDO I MOMENTI IN CUI IL RISCALDAMENTO E' ACCESO.

## LA CURA DELLE GUARNIZIONI

Le guarnizioni tra il battente e il telaio evitano spifferi e assicurano una chiusura ermetica, incrementando in tal modo l'isolamento termico dell'intero infisso. Residui e impurità possono insinuare il funzionamento, riducendo il drenaggio e la ventilazione e, con il passare del tempo, le guarnizioni possono diventare poco aderenti.

- CONTROLLARE REGOLARMENTE CHE ESSE SIANO NELLA PROPRIA SEDE
- PROVVEDERE ALLA LORO PULIZIA ATTRAVERSO ASPIRAZIONE
- RINVIGORIRLE UNA VOLTA L'ANNO CON DELLO SPRAY AL SILICONE
- RICOLLOCARE LE GUARNIZIONI NEL CASO IN CUI NON FOSSERO NELLA LORO SEDE

## PER UN USO CORRETTO

La manutenzione periodica del serramento ne preserva le caratteristiche funzionali e gli indispensabili requisiti di sicurezza, permettendone una più lunga durata e migliori prestazioni. L'alluminio è in sé un materiale molto resistente e per la cura dell'infisso sono sufficienti pochi accorgimenti generali.

- ASSICURARE UNA CORRETTA E PERIODICA VENTILAZIONE DEI LOCALI, IN MODO DA EVITARE ACCUMULO DI UMIDITA'
- EVITARE MANOVRE IMPROPRIE CHE POTREBBERO RECARE POTENZIALE PERICOLO (ES. NELL'UTILIZZO DELL'ANTA-RIBALTA)
- NON APPLICARE CARICHI ALLE ANTE E ALLE MANIGLIE
- NON MANOVRARE IMPROPRIAMENTE LE MANIGLIE SFORZANDO
- NON POSIZIONARE L'ANTA APERTA CONTRO SPORGENZE
- NON INSERIRE ALCUN OGGETTO TRA L'ANTA ED IL TELAIO
- NON CHIUDERE IL SERRAMENTO CON LA MANIGLIA IN POSIZIONE DI CHIUSURA.